

# PLOTTER

## F1904/1906 A



### HANCOLOR | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

HANCOLOR F1904A/F1906A			
Power	Consumo de energía	W	8000
	Fuente de alimentación	Corriente alterna	Monofásico, 220 V, 50 HZ
Cabezal de impresión	Marca	Epson	Japón
	N.º de artículo	original Epson i3200-A1	
	Número	4/6 cabezales de impresión	
	Boquilla del cabezal de impresión	boquilla	4*800
	Resolución de impresión	3200 ppp	
Entorno de operación	Temperatura	°C	15-35
	Humedad	RH	40-70
Medio	Anchura media máxima	milímetro	1900
	Compatibilidad media	Medio de inyección de tinta de ancho general	
	Aplicación	Patrón de impresión en papel de sublimación con impresora de sublimación; Patrón de transferencia en tela desde papel de sublimación con máquina de transferencia de calor.	
Tamaño	Tamaño máximo de impresión	mm	1800
	Dimensión del embalaje	cm	330 * 115 * 95cm (largo x ancho x alto)
	NO/GW	KG	480KG/550KG
Tinta	Tipo de tinta	Tinta de sublimación	
	Color de la tinta	4 colores	C/M/Y/K
	Sistema de suministro de tinta	Sistema de suministro continuo de tinta de bajo nivel de sifón	
	Capacidad de tinta	1000ml de cada botella	
Estufa	Calefacción de dos etapas, parte delantera y trasera. (También se puede calentar por separado)		
Recolector de papel	Sistema de alimentación y recogida de tensión, Alimentación trasera, Recogida trasera.		
Secado	Sistema de calefacción de 3 etapas 1º calentamiento: precalentamiento durante la impresión; 2ª calefacción lateral; 3º Calentamiento inferior.		
Conector	Interfaz de red		
Idioma	Chino/Inglés		
Ordenador	Windows		
Software	Maintop , Photoprint		