

PLANCHA ESTAMPADORA

SR5H | 38X38



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- 1. Los tubos de calentamiento en forma de U resuelven el problema de calentamiento desigual en los bordes y las esquinas.
- 2. Superficie de la placa de calentamiento rociada con revestimiento especial de Qilong, con características no adhesivas, resistencia al calor, deslizamiento, resistencia a la humedad, resistencia al desgaste, resistencia a la corrosión; comparada con la estructura tradicional, es más conveniente, duradera, con mejor resistencia a la presión y más uniforme.
- 3. Tiempo y temperatura en un solo medidor de control digital, más fácil de configurar y entender.
- 4. Mango doble con funda de acero inoxidable, diseño más resistente y duradero para resolver el problema de fácil deformación de la varilla simple; el marco del mango aumenta significativamente la efectividad de la máquina.
- 5. Cuenta con regulador de presión progresivo para que la placa de calentamiento pueda ajustarse con precisión, automáticamente equilibrando la presión, ajustándose vertical o hacia abajo para resolver el problema de la hinchazón desigual causada por el grosor de los materiales.

Tamaño de impresión (CM ²)	38×38
Voltaje (V)	220/110
Potencia (KW)	2.0
Rango de temperatura (°C)	0-260
Rango de tiempo (S)	0-999
Peso (KG)	22.5
Tamaño del embalaje (CM) L×An×Al	70×46.5×40.5